

Gestetner

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



DDP 70e



**STAMPA RAPIDA PER UNA
PRODUZIONE ALTO VOLUME**

La "fabbrica" dei tuoi documenti digitali



DDP 70e è una stampante Gestetner estremamente affidabile e performante, con un'interfaccia facile da utilizzare e possibilità di finitura di qualità. È l'ideale per una produzione massima di 600.000 pagine al mese.

Progettato per applicazioni di alto volume come il print on-demand, DDP 70e integra un motore di stampa di lunga durata (20 milioni di immagini) in grado di sostenere una produzione di 1,2 milioni di pagine prima di richiedere un ciclo di manutenzione preventiva. I componenti di DDP 70e garantiscono sempre la massima qualità, pagina dopo pagina.



Gestetner offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni software unita all'alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.



Generali

Velocità di stampa

[1 facciata/fronte-retro]

A4 [lato lungo] 70/35 ppm

A4 [lato corto] 40/20 ppm

A3 35/18 ppm

Dimensioni [L x P x A]

1.494 [1.868 con alimentatore ad alta capacità] x 665 x 1.035 mm [incluso finisher standard]

Peso

239 kg [con alimentatore ad alta capacità]

Alimentazione elettrica

200 - 240 V, 50/60 Hz

Assorbimento elettrico

In funzione:

2,4 kW [a 220 V]

Modo Risparmio Energia:

75 W [a 200 - 240 V]

Carico di lavoro massimo

Duty cycle

600,000 immagini al mese

Controller

Processore

Processore PowerPC 750 a 375 MHz con 256 MB di RAM, disco fisso da 40 GB

Risoluzione

600 x 600 dpi

Linguaggi stampante

PCL5e, TIFF, PDF

Adobe PostScript 3 [opzionale]

Server web integrato

Configurazione e monitoraggio delle periferiche in tempo reale

Drivers

Windows:

Driver Mercury: Windows 95/98/2000/NT 4.0/XP/Server 2003

Standard PCL5 driver: Windows 2000/XP/Server 2003

PPD [Adobe PostScript]: Windows 95/98/2000/NT 4.0/XP

Macintosh:

PPD: Macintosh OS 8.x/9.x

Connettività

Protocolli di rete

Standard: TCP/IP

Interfacce

Ethernet 10 base-T/100 base-TX

IEEE 1284 bidirezionale

Gestione della carta

Capacità carta

Cassetto carta 1: 2.000 fogli

Cassetto carta 2: 500 fogli

Cassetto carta 3: 500 fogli

Alimentatore by-pass: 150 fogli

Alimentatore ad alta capacità

[opzionale]: 3.000 fogli A4

[lato lungo] [80g/m²]

Max.: 6.150 fogli

Capacità raccolta

Standard: 2.700 fogli

Formato carta

Cassetto carta 1: B5 to 355,6 x

457,2mm [A3+]

Cassetti carta 2 e 3: A5 to 355,6 x

457,2mm [A3+]

Grammatura carta

Vassoio di alimentazione: 60 - 199 g/m²

Alimentatore by-pass: 64 - 199g/m²

Prodotti di consumo

Toner

36,000 stampe/flacone [5% copertura]

Developer

480,000 immagini

[600,000 rotazioni tamburo]

Tamburo

400,000 immagini

[500,000 rotazioni tamburo]

Opzionali

Finisher standard

Graffatura in varie posizioni, impilamento, fascicolazione offset

Vassoio elevatore: 2.500 fogli

Vassoio superiore: 200 fogli [senza graffatura]

Container Stacker

1 o 2 container stacker [4 container] finitura off-line; capacità massima A4 e A3 di 6.000 fogli [80g/m²]

Opzionali del controller

Adobe PostScript 3

Tutti i prodotti Gestetner sono conformi alla normativa di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di produzione.

In conformità con la direttiva europea 2002/95/CE [RoHS: Restriction of Hazardous Substances].

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti. La gamma di prodotti opzionali potrebbe non essere sempre interamente disponibile. Tutti i nomi di brand e di prodotto sono identificati e pertanto riconosciuti come marchi registrati dei rispettivi proprietari.



Adobe PostScript 3



Our earth.
Our tomorrow.



60P70000411

Gestetner

Part of the NRG group

www.gestetner.com

